

EQUIPOS CONTRAINCENDIO SERIE ECI

Familia: **ECI-YANMAR**®

Serie: **ECI-IA**

Hasta: **3600 RPM**

20 modelos diferentes a elegir.



Estos equipos cuentan con motores:



El diseño de nuestros equipos contraincendio ECI permite que la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento sean llevados a cabo de forma rápida, segura y sencilla. **Todos nuestros equipos son probados en planta.**

- ✓ **Diseño bajo la norma NFPA 20 para sistemas contraincendio.**
- ✓ Base de acero, cables para batería, kit precalentador tipo bote preajustado, motor enfriado por agua y pintado en color rojo.
- ✓ **Tablero de arranque Barmesa**® y tablilla de conexiones. El tablero cuenta con tacómetro, horómetro, indicador de presión de aceite e indicador de temperatura, así como la opción de arrancar el equipo de forma manual por medio de un selector de 3 posiciones y botón pulsador.
- ✓ Cuentan con **protección por sobrevelocidad** y programador semanal integrados.
- ✓ **Es posible monitorear las RPM del motor** de forma análoga y digital, debido a que el tablero de control cuenta con un tacómetro en el módulo principal.
- ✓ Los tableros de estos equipos **cuentan con la conexión para nuestro Tablero Monitor Remoto** y con la opción de monitoreo vía GPRS (mensajes de texto) en tiempo real.

NO incluyen tanque de combustible, acumulador ni interruptor de presión.

Modelo	Tamaño	HP	RPM
ECI-IA1½H-3TNV70	2" x 1½" x 9 R	22	3600
ECI-IA1½H-3TNV82	2" x 1½" x 9 R	30	3000
ECI-IA1½H-3TNV88	2" x 1½" x 9 R	36	3000
ECI-IA1½XH-3TNV82	2" x 1½" x 10 R	30	3000
ECI-IA1½XH-3TNV88	2" x 1½" x 10 R	36	3000
ECI-IA1½XH-4TNV88	2" x 1½" x 10 R	47	3000
ECI-IA1½XHH-3TNV88	2" x 1½" x 9 R	36	3000
ECI-IA1½XHH-4TNV88	2" x 1½" x 9 R	47	3000
ECI-IA2H-3TNV82	2½" x 2" x 9 R	30	3000
ECI-IA2H-3TNV88	2½" x 2" x 9 R	36	3000
ECI-IA2H-4TNV88	2½" x 2" x 9 R	47	3000
ECI-IA2H-4TNV98	2½" x 2" x 9 R	67	2500
ECI-IA2EXH-3TNV88	3" x 2" x 9 R	36	3000
ECI-IA2EXH-4TNV88	3" x 2" x 10 R	47	3000
ECI-IA2EXH-4TNV98	3" x 2" x 10 R	67	2500
ECI-IA2½-4TNV88	3" x 2½" x 9 R	47	3000
ECI-IA2½-4TNV98	3" x 2½" x 9 R	67	2500
ECI-IA2½BJM-4TNV98	4" x 2½" x 13 B	67	2500
ECI-IA3H-4TNV88	4" x 3" x 9 R	47	3000
ECI-IA3H-4TNV98	4" x 3" x 9 R	67	2500